



Kabina przeznaczona jest do oczyszczania, odkażania i dezynfekcji odzieży ochronnej skażonej chemikaliami. Dzięki zastosowaniu trzech ciągów dekontaminacyjnych (kabin) uzyskujemy dużą przepustowość – w jednym czasie dekontaminowane są 3 osoby.

Elementy konstrukcyjne kabiny: stelaż pneumatyczny wykonany jest z tkaniny powlekanej PCV, dno wymienne przypinane do dolnej dętki stelaża, wymienna zastona z folii mocowana do górnych i bocznych dętek stelaża. Kabina wyposażona jest standardowo w linię natryskową z ciśnieniowym węzłem zasilającym; linia może być zasilana przez myjkę wysokociśnieniową lub pompę zanurzeniową.

Parametry techniczne

Długość	3,25 m / 2,79 m ($\pm 0,02$ m)
Szerokość	2,00 m / 1,54 m ($\pm 0,02$ m)
Wysokość	2,30 m / 2,07 m ($\pm 0,02$ m)
Powierzchnia wewnętrzna	4,30 m ² ($\pm 0,01$ m ²)
Masa kabiny (w pokrowcu bez osprzętu)	około 60 kg

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

