



Dętka pneumatyczna łodzi jednoosobowej jest konstrukcji 4-komorowej. Posiada wężyki wlotowe - wylotowe służące do napłynięcia komór powietrzem, a także wężyki przepływowe służące do przemieszczania powietrza z komory do komory. Do wężyków przepływowych przymocowane są zaciskacze, służące do zamknięcia przepływu powietrza między komorami. Łódź jest wyposażona w podłogę, w którą od strony wewnętrznej wklejona jest wersja podstawowa (skrótowa) Instrukcji Użytkownika. Podłoga jest przymocowana na stałe do dętki pneumatycznej. Łódź posiada w zestawie płetwo-rękawice służące do odpychania się podczas pływania na wodzie. Dętka pneumatyczna wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa i zawór wlotowy służący do pompowania łodzi z butli sprężonego powietrza. Do boku dętki pneumatycznej przymocowane są linki burtowe ułatwiające wejście do łodzi z wody. W części dziobowej umieszczony jest uchwyt z linką cumowniczą. Łódź jednoosobowa jest pakowana w pokrowiec transportowy zapinany na klamry, wyposażony w uchwyt ręczny, pasek do przenoszenia na ramieniu i szlufki umożliwiające przymocowanie go do pasa biodrowego. W pokrowcu znajduje się kieszeń na woreczek naprawczy, który jest również dołączony do zestawu.

