



Namiot na stalowym stelażu, przeznaczony jest do wykonywania pełnego zakresu prac obsługowo remontowych szerokiej gamy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w warunkach polowych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji doskonale sprawdza się także w innych aplikacjach między innymi, takich jak przestrzeń reprezentacyjna, socjalna, hangar czy garaż. Wykorzystane materiały zapewniają pewność stosowania nawet w trudnych warunkach klimatycznych w temperaturach od -30°C do 50°C , dużej wilgotności powietrza i przy dużym nasłonecznieniu.

Namiot wyposażony jest w wiele niezawodnych rozwiązań znanych z wcześniejszych konstrukcji, a także w szereg ulepszeń i elementów powiększających funkcjonalność. Konstrukcja namiotu oparta jest na stabilnym, dwuspadowym stelażu stalowym, składającym się z 6 przęseł z trwale zamocowaną powłoką namiotu, umożliwiającą swobodny spływ wody opadowej, ograniczającą jednocześnie gromadzenie się śniegu. Ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i wodoodporność zapewniają starannie dobrane materiały o najwyższej jakości, a także precyzyjne łączenie powierzchni tkanin przy pomocy zgrzewania. Ściany czołowa i tylna mają możliwość podniesienia lub pełnego demontażu, co umożliwia swobodny przejazd sprzętu.

Dzięki wykorzystaniu specjalnych elementów modułowych, namiot można łączyć z kolejnymi jednostkami szeregowo lub równolegle, co daje nieograniczone możliwości rozszerzenia powierzchni i wzrostu funkcjonalności. Namiot mocowany jest do podłoża przy użyciu naciągów i szpilek o przekroju redukującym możliwą deformację. Fartuch wokół dolnej krawędzi poszycia daje dodatkową możliwość dociążenia przy pomocy np. worków z piaskiem. Poszycie wyposażono w dziesięć okien na ścianach bocznych i po dwa w części czołowej i tylnej. Okna wyposażone są na stałe w moskitierę oraz opcjonalnie rozwijaną szybę wykonaną z przezroczystego plastiku. Powłoka namiotu wyposażona jest w otwory techniczne do instalacji niezbędnych mediów, takich jak elektryczność, wentylacja, czy klimatyzacja.

Parametry techniczne	
Powierzchnia użytkowa	76m ²
Wymiary	dł. / szer. / wys. 12 / 6,5 / 4,6 [m]
Waga	całość 910 kg, stelaż 670 kg, poszycie 240 kg
Czas rozstawienia	120 min.

Parametry techniczne	
Ilość osób do rozstawienia	6
Transport	8 skrzyń
Materiał	poliester powlekany PCW 570 g/m ² , wodoszczelny, trudnopalny
Stelaż	stalowy

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.





Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

LUBAWA S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 737 5777

+48 62 737 5708

www.lubawa.com.pl

info@lubawa.com.pl

