



Łodzie pneumatyczne Orka i Orka 2 w części rufowej posiadają wklejoną na stałe pawęż drewnianą, pozwalającą na mocowanie silnika zaburtowego, elektrycznego lub spalinowego z krótką kolumną. Łódź posiada cztery niezależne komory pneumatyczne, dzięki temu jest ona całkowicie bezpieczna podczas eksploatacji. Orka i Orka 2 wyposażona może być w pełną składaną drewnianą podłogę lub podłogę pneumatyczną typu Airmata i pneumatyczną stępkę profilującą dno, co daje pełen komfort użytkowania.

Parametry techniczne

	Orka	Orka 2
Wymiary	300 x 150 [cm]	315 x 150 [cm]
Waga	46 kg	53 kg
Ilość osób	4	4
Maksymalne obciążenie	480 kg	480 kg
Ilość komór	4 + stępka	4 + stępka
Średnica dętki	40 cm	40 cm
Wymiar łodzi spakowanej w pokrowiec	130 x 60 x 30 [cm]	130 x 60 x 30 [cm]
Wymiar podłogi spakowanej w pokrowiec	90 x 60 x 15 [cm]	90 x 60 x 15 [cm]
Zalecana moc silnika	8 kW	8 kW
Maksymalna moc silnika	12,6 kW	12,6 kW

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

