



**Narzędzie do zwalniania blokady**  
Widelki ratunkowe dla Sealed Blok™ RSQ™



**Narzędzie do zwalniania blokady z tyczką 4,8 m**  
Drażek First Man Up™ o długości 4,8 m. z narzędziem ratunkowym dla Sealed Blok™ RSQ™



Urządzenie samohamowne z funkcją ewakuacji zapewnia niespotykaną w innych rozwiązaniach dostępną na rynku możliwość odpowiedniego zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości z jednoczesnym zapewnieniem samodzielnej lub wspomaganą ewakuacji z wysokości. Urządzenie samohamowne w odpowiednim momencie chroni pracownika powstrzymując proces spadania i jednocześnie tłumi energię kinetyczną do bezpiecznej wartości 6 kN.

**W zakresie funkcji ewakuacji urządzenie może działać w dwóch trybach:**

- automatycznym – po zatrzymaniu procesu spadania lina rozwija się z równomierną, bezpieczną prędkością opuszczając pracownika na długość dostępnej na bębnie liny. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku kiedy pomoc innych osób jest ograniczona,
- manualnym – po zatrzymaniu procesu spadania, poszkodowany wisi na stałe na linie. Po przybyciu na miejsce pomocy, mechanizm zostaje zwolniony przy użyciu specjalnej tyczki teleskopowej zakończonej odpowiednią końcówką. Po zwolnieniu blokady lina rozwija się z równomierną, bezpieczną prędkością opuszczając pracownika na długość dostępnej na bębnie liny.

Urządzenie wyposażone jest w linę stalową o średnicy 5 mm i długości 15 m. Urządzenie posiada oznaczenie CE i jest zgodne z normą dotyczącą urządzeń samohamownych (PN-EN 360) oraz urządzeń służących do opuszczania (PN-EN 341). Lina wyposażona jest we wskaźnik zadziałania.

Udźwig maksymalny	141 kg	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	20 x 29 x 9 cm
Długość linki	15 m	Waga zatrzaśnika	8,5 kg
Średnica linki	5 mm	Prześwit otwarcia	18 mm

