



Zbiorniki szybkorozstawialne o pojemności od 5 do 20 m³ są przeznaczone do magazynowania wody. Cały zestaw składa się z jednoelementowego stelaża wykonanego ze stali, lin spinających stelaż oraz poszycia z tkaniny gumowanej. Zbiornik służy do magazynowania cieczy, z możliwością jej odprowadzania przez nasady W 75, umieszczone na dwóch ścianach bocznych. Poszycie jest przymocowane do stelaża na stałe. Zbiorniki są konstrukcją jednoelementową, która spełnia określone wymogi rozstawiania. Poszczególne przęsła stelaża połączone są ze sobą zawiasami.

Całość zamykana jest za pomocą 2 stalowych bolców, wkładanych w zawiasy zamykające górny i dolny. Poszycie jest przymocowane na stałe, za pomocą sznura o grubości 6 mm. Nasady W 75 umieszczone na ścianach bocznych służą do podłączenia odpowiedniego sprzętu, umożliwiającego opróżnienie zbiornika.

Do poziomych dolnych elementów stelaża, przymocowane są gumowe stopki, które ułatwiają rozstawienie zbiornika i umożliwiają domknięcie bolca przy zawiasie zamykającym dolnym. Cztery stalowe liny spinające są montowane na uszkach, przy górnej części stelaża. Stanowią one dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji.

Zastosowanie:

Magazynowanie wody podczas akcji ratunkowych i gaśniczych.

Zalety:

- Krótki czas rozkładania
- Mobilna konstrukcja
- Duża pojemność.

Produkowane w wariantach o pojemności od 5 do 20 m³.

