

Tkanina NTD-16

Indeks	55005EURO16-0283
Nośnik	Tkanina PES- ET 2218, 150±15 g/m ² kolor biały
Powleczenie	Dwustronne; trudnopalne, CR 150 g/m ² , niewulkanizowana 130 g/m ² , niewulkanizowana
Dostępne kolory	Czarny
Przeładka	Folia LDPE moletowana

Parametry	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	≥ 145	PN-EN ISO 2286-1
gramatura	g/m ²	430±25	PN-EN ISO 2286-2

Warunki przechowywania

Tkaninę powleczoną niewulkanizowaną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +10 do +30°C. Z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego generującego ozon (np. pracując silniki elektryczne). Tkaniny niewulkanizowane powinny być składowane w stanie nienaprężonym, nawinięte na wałek i zabezpieczone folią stretch. Wałki mogą być piętrowane maksymalnie 2-warstwowo. Maksymalny termin przydatności wyrobu to 90 dni od daty produkcji.

Dział Obsługi Zamówień (7:00-15:00)

KOORDYNATOR
ANNA KOSEDA

**Dział sprzedaży tkanin i gum oraz
ratownictwa i sprzętu BHP**

Tel.: +48 603 201 773
akoseda@lubawa.com.pl

KOORDYNATOR
PAULINA WICHROWSKA

**Dział sprzedaży
specjalistycznej**

Tel: +48 566 994 008
pwichrowska@lubawa.com.pl

EXPORT MANAGER
JOANNA PIECHOCKA

**Dział sprzedaży
eksportowej**

mobile: +48 607 140 930
jpiechocka@lubawa.com.pl

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

