

Tkanina NTD-18

Indeks	55005EURO18-0283
Nośnik	Tkanina PES HT 1100 DTEX, 234± 15 g/m ² kolor biały
Powleczenie	Dwustronne CSM, 150 g/m ² , wulkanizowana, żółta CR, 80 g/m ² , wulkanizowana, czarna
Dostępne kolory	CSM- żółty CR- czarny

Parametry	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	≥ 150	PN-EN ISO 2286-1
gramatura	g/m ²	464±30	PN-EN ISO 2286-2

Warunki przechowywania

Tkaninę powleczoną wulkanizowaną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Temperatura magazynowania powinna wynosić od -10 do +50°C. Z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego generującego ozon (np. pracując silniki elektryczne). Tkaniny powinny być składowane w stanie naprężonym, nawinięte na wałek i zabezpieczone folią stretch. Wałki mogą być piętrowane maksymalnie 4-warstwowo. Maksymalny termin przydatności wyrobu to 3 lata dni od daty produkcji.

Dział Obsługi Zamówień (7:00-15:00)

KOORDYNATOR
ANNA KOSEDA

**Dział sprzedaży tkanin i gum oraz
ratownictwa i sprzętu BHP**

Tel.: + 48 603 201 773
akoseda@lubawa.com.pl

KOORDYNATOR
PAULINA WICHROWSKA

**Dział sprzedaży
specjalistycznej**

Tel: +48 566 994 008
pwichrowska@lubawa.com.pl


EXPORT MANAGER
JOANNA PIECHOCKA


**Dział sprzedaży
eksportowej**

mobile: +48 607 140 930
jpiechocka@lubawa.com.pl

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

LUBAWA S.A. ul. Staroprygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 +48 62 737 5777

 +48 62 737 5708

 www.lubawa.com.pl

 info@lubawa.com.pl

