

Tkanina NTK-5

Indeks	55005PRIM05-2924
Nośnik	Tkanina szklana 205±15 g/m ² , kolor biały
Powleczenie	dwustronne, MVQ 155 g/m ² , trudnopalna, niewulkanizowana 100 g/m ² , trudnopalna, niewulkanizowana
Dostępne kolory	Ceglasty
Przeładka	Folia LDPE moletowana

Parametry	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
gramatura	g/m ²	460±25	PN-EN ISO 2286-2
Szerokość użytkowa	cm	≥ 125	PN-EN ISO 2286-1

Warunki przechowywania

Tkaninę powleconą niewulkanizowaną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +10 do +30°C. Z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego generującego ozon (np. pracując silniki elektryczne). Tkaniny niewulkanizowane powinny być składowane w stanie nienaprężonym, nawinięte na wałek i zabezpieczone folią stretch. Wałki mogą być piętrowane maksymalnie 2-warstwowo. Maksymalny termin przydatności wyrobu to 60 dni od daty produkcji.

Dział Obsługi Zamówień (7:00-15:00)

KOORDYNATOR
ANNA KOSEDA

**Dział sprzedaży tkanin i gum oraz
ratownictwa i sprzętu BHP**

Tel.: +48 603 201 773
akoseda@lubawa.com.pl

KOORDYNATOR
PAULINA WICHROWSKA

**Dział sprzedaży
specjalistycznej**

Tel: +48 566 994 008
pwichrowska@lubawa.com.pl


EXPORT MANAGER
JOANNA PIECHOCKA


**Dział sprzedaży
eksportowej**

mobile: +48 607 140 930
jpiechocka@lubawa.com.pl

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

LUBAWA S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 +48 62 737 5777

 +48 62 737 5708

 www.lubawa.com.pl

 info@lubawa.com.pl

