

**FS-01**

<b>NOŚNIK:</b>	Bawełna 310g/m <sup>2</sup> BT 242
<b>OBKŁAD:</b>	Jednostronnie kauczuk butylowy (IIR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Jednostronny czarny
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Tkanina zdwijana

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	<b>1010±70</b>	PN-EN ISO 2286-2
Przyczepność powleczenia	osnowa wątek	daN/2cm	<b>≥0,6</b>	PN-EN 2411

**PRZEZNACZENIE:**

Na sprzęt ratunkowy i lampy górnicze, nosze

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

-40°C do 150°C

**ODPORNY NA:**

- Kwas fluorowodorowy

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Antystatyczność

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13  
mail [zapytanie@lubawa.com.pl](mailto:zapytanie@lubawa.com.pl)

