

FS-02

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| NOŚNIK: | Bawełna 310g/m ² BT 242 |
| OBKŁAD: | Jednostronnie kauczuk butylowy (IIR) |
| DOSTĘPNE KOLORY: | Jednostronny czarny |
| WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: | Gładkie |

| Parametry fizyczne | JM | Wartość | Metodyka badań |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Gramatura | g/m ² | 685±60 | PN-EN ISO 2286-2 |
| Grubość | mm | 0,5±0,1 | PN-EN ISO 2286-3 |

PRZEZNACZENIE:

Na sprzęt ratunkowy i lampy górnicze, nosze

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 150°C

WŁAŚCIWOŚCI:

- Antystatyczność

ODPORNY NA:

- Kwas fluorowodorowy

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

