

NTN-2

NOŚNIK:	PA 6.6- 232x2 dtex
POWLECZENIE:	Dwustronnie kauczuk nitrylowy modyfikowany PVC
DOSTĘPNE KOLORY:	Biały (inne kolory dostępne na zamówienie)
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Zew. gładka / wew.satynowa lub gładka

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	140±2	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m ²	530±50	PN-EN ISO 2286-2
Grubość		mm	0,47±0,03	PN-EN ISO 2286-3
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	daN/5cm	>140	PN-EN ISO 1421
	wątek		>120	
Wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	daN	>10	PN-EN ISO 4674-1 (metoda B)
	wątek		>10	
Przyczepność powleczenia	osnowa	daN/5cm	>5.0	PN-EN 2411
	wątek		>5.0	
Wodoszczelność		100 cmH ₂ O/2H	szczelna	PN-EN-1734

PRZEZNACZENIE:

Na fartuchy ochronne w:

- ubojniach
- masarniach
- zakładach drobiarskich
- przetwórnich ryb itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporna na tłuszcze zwierzęce
- olejoodporna
- słabe kwasy i zasady
- wysokie i niskie temperatury
- nienasiąkliwa
- łatwo zmywalna

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl