

**S-5/VII**

<b>NOŚNIK:</b>	Poliamid 85±6g/m <sup>2</sup> biel surowa
<b>POWLECZENIE:</b>	Dwustronnie kauczuk chloroprenowy (CR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Szaro-zielony/pomarańczowy
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	≥132	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	330÷370	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wążek	daN/5cm	≥70 ≥70	PN-EN ISO 1421
Odporność powłoki na ścieranie po stronie o barwie zielonej- 1500 obrotów		obroty	Brak uszkodzeń	PN-67/C-94158
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03MPa	Szczelna	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29

**PRZEZNACZENIE:**

Kamizelki ratunkowe, skafandry dla pływaczy

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

-40°C do 120°C

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Podwyższona szczelność

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990fax +48 56 699 40 13  
mail [zapytanie@lubawa.com.pl](mailto:zapytanie@lubawa.com.pl)