

**TU-20/IV**

<b>NOŚNIK:</b>	Przędzina
<b>POWLECZENIE:</b>	Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), kauczuk chloroprenowy (CR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Czarny
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Gładkie

Parametry fizyczne	JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	<b>≥145</b>	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	<b>wynikowa</b>	PN-EN ISO 2286-2
Grubość	mm	<b>4-5</b>	PN-EN ISO 2286-3

**PRZEZNACZENIE:**

Zawiasy elastyczne

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

-40°C do 80°C

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Elastyczność w szerokim zakresie temperatur (-30°C do 50°C)

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990fax +48 56 699 40 13  
mail [zapytanie@lubawa.com.pl](mailto:zapytanie@lubawa.com.pl)