

WO-2/XI

| | |
|---------------------------------|---|
| NOŚNIK: | Bawełna 125±6g/m ² biel surowa |
| POWLECZENIE: | Kauczuk naturalny (NR) |
| DOSTĘPNE KOLORY: | Jednostronnie szary |
| WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: | Gładkie |

| Parametry fizyczne | | JM | Wartość | Metodyka badań |
|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Szerokość użytkowa | | cm | 140±2 | PN-EN ISO 2286-1 |
| Gramatura | | g/m ² | 527±50 | PN-EN ISO 2286-2 |
| Przyczepność powleczenia | osnowa watek | daN/5cm | ≥2,5 | PN-EN 2411 |
| Szczelność przy nadciśnieniu | | 0,03MPa | Szczelna | ZN-86/MPChIL-G/Gd-29 |

PRZEZNACZENIE:

Pojemniki do sprężonego powietrza

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 80°C

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka szczelność

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl