



GWARANCJA
BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY



NOWOŚCI

PRODUKTOWE

/////////////////2014



RATOWNICTWO
RESCUE



BHP / OHS



UBRANIE STRAŻACKIE SPECJALNE COBRA

////////////////

PRZEZNACZENIE:

Działania ratowniczo-gaśnicze

STRUKTURA:

- Tkanina zewnętrzna 73% metaaramid, 25% para aramid, 2% antystatyk, 190g/m²
- Kompozyt 3-warstwowy
- Membrana poliuretan 35g/m²
- Bariera termiczna 100% aramid, 150g/m²
- Podszewka 50% nomex / 50% wiskoza FR, 115g/m²

ZALETY:

Ubranie łączy wysoki poziom ochrony przed czynnikami termicznymi z optymalnym poziomem komfortu:

- Przenikanie ciepła (płomień) - HTI24 = 21s, HTI24 - HTI12 = 6,0s;
- Przenikanie ciepła (promieniowanie) RHTI24 = 21,8s, RHTI24 - RHTI12 = 8,1s;
- Bardzo niska waga ubrania - 3,7kg dla rozmiaru 200x144x132 (cm)

CERTYFIKATY:

- Norma EN 469:2005 w zakresie poziomu ochrony 2
- PN-EN ISO 13688:2013-12



KOMBINEZON DO PRACY W WODZIE

////////////////

STRUKTURA:

Wykonany z tkaniny poliestrowej zdwojonej z dzianiną poliamidową, z zamkiem wodoszczelnym, uszczelnieniem szyi, kapturem i przyklejonymi na stałe butami gumowymi.

ZALETY:

Zabezpiecza całe ciało użytkownika przed zamoczeniem, a także posiada dodatkową wyporność.

Wielkość	Na wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa	Wielkość obuwia*
I	176-188 cm	do: 116 cm	do: 104 cm	9/43
II	182-194 cm	do: 124 cm	do: 112 cm	10/44

*wg numeracji angielskiej/francuskiej



SKOKOCHRON LUBAWA 8

////////////////

PRZEZNACZENIE:

Do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

ZALETY:

- Maksymalna wysokość, z której można oddać skok – 16m;
- Wykonany z tkaniny gazoszczelnej, gumowanej;
- Rozkłada się samoczynnie w ciągu 40 - 60 sekund od otwarcia butli ze sprężonym powietrzem;
- Wyposażony we własne źródło zasilania gazem (2 butle powietrzne o pojemności 10 dm³ i ciśnieniu napełnienia 30 MPa);
- Szkielet o wymiarach 7,39x7,39 i wysokości 2,5m;
- Częstotliwość skakania określona przez czas, jaki jest wymagany do zejścia ze skokochronu;
- Obrys zeskoku jest oświetlony taśmą LED z zasilaniem akumulatorowym;
- Okres użytkowania skokochronu to 15 lat.



ŁÓDŹ RIB 680

////////////////

PRZEZNACZENIE:

Jest łodzią zadaniową, wykorzystywaną do akcji ratunkowych, dedykowana jest dla straży pożarnej.

STRUKTURA:

- Tuby wykonane zostały z materiału Hypalon 1670 dtex, gwarantuje odporność i wytrzymałość łodzi na warunki atmosferyczne.

ZALETY:

- Kompaktowa łódź typu RIB, posiada dzielność pozwalającą na rejsy pełnomorskie;
- Rozmiar łodzi pozwala na jej transport drogą lądową przez kierowcę posiadającego prawo jazdy kategorii B;
- Łódź cechuje duża stateczność, stabilność i bezpieczeństwo na morzu;
- Innowacyjny kształt kadłuba zapewnia dużą ładowność;
- Możliwe jest przeprowadzanie akcji gaśniczej bezpośrednio z łodzi.

Długość całkowita	Długość pokładu	Szerokość całkowita
6,8 m	4,4 m	2,50 m
Szerokość wewnętrzna	Wyporność	Zanurzenie
1,50 m	1,33 m ³	0,4 m
Ciężar łodzi bez silnika	Dopuszczalna ładowność	Dopuszczalna ilość osób
460 kg	1410 kg	10
Zalecana moc silnika	Max moc silnika	
140 km	186 km	



KAMIZELKA STRAŻ 80 N ////////////////

PRZEZNACZENIE:

Dla specjalistów biorących udział w akcjach ratowniczych. Dedykowana użytkownikom potrafiącym pływać; do użytku w żegludze śródlądowej, nie jest środkiem ratunkowym.

STRUKTURA:

- Wykonana z grubej poliestrowej tkaniny odpornej na przetarcia oraz odbarwienia;
- Zapinana na szeroki zamek;
- 3 przednie kieszenie zapinane na rzep;
- Wnętrze kieszeni wyposażone w dodatkowe zaczepy;
- Kieszeń na radio;
- Kieszeń boczna na rzutkę;
- 2 pasy z wytrzymałą taśmą styronowej zapinane na klamrę;
- Podwójny pas krokowy;
- Element odbłaskowy z dowolnym logo na piersi.

ZALETY:

- Ułatwia prowadzenie akcji ratowniczych, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi w niskiej cenie;
- Wyposażona w nóż, sygnalizator, rzutkę oraz sygnalizator świetlny.



TORBA MEDYCZNA PSP RI ////////////////

PRZEZNACZENIE:

Torba medyczna zaprojektowana z myślą o służbach medycznych.

STRUKTURA:

Plecak wykonany z Cordury 1100, metodą szycia. Wytrzymałe klamry. Plecak w całości opianowany.

WYMIARY:

Szerokość: 40cm; głębokość: 32cm; wysokość: 80cm; pojemność 100 l

ZALETY:

- Pojemna komora główna otwierana za pomocą zamka wszytego w cały obwód torby;
- Wewnątrz sześć zasobników segregacyjnych zapinanych na zamek, szaszetki szczipione z podstawą za pomocą rzepów, na bocznych ściankach kieszonki z siatki na drobne przedmioty;
- Na zewnątrz trzy zasobniki segregacyjne otwierane na zamek, szaszetki szczipione z podstawą za pomocą zamków, na ścianach bocznych cztery kieszenie zapinane na zamek;
- Spód torby wzmocniony, odporny na przetarcia, wodoodporny, zabezpieczony gumowymi stopkami;
- Trzywariantowy system przenoszenia: plecak, torba, walizka.

NAMIOT PNEUMATYCZNY Z TKANINY JEDNOSTRONNIE PODGUMOWANEJ ////////////////

STRUKTURA:

- Konstrukcję nośną namiotu stanowi stelaż pneumatyczny o budowie segmentowej, składający się z 4 przeseł rozpartych dętkami pneumatycznymi;
- Cztery trójwarstwowe okna umieszczone parami na ścianach bocznych namiotu;
- Dwa wejścia o wymiarach 1900 x 2000 cm /szerokość x wysokość/ umieszczone centralnie w ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne;
- System rękawów w ilości 4 szt. umieszczonych w ścianach bocznych, służących do ogrzewania namiotów z nagrzewnic zewnętrznych;
- System linek, kółków, szpilek i kołnierzy przypodłogowych.

ZALETY:

- Konstrukcja stelaża wykonana z mocnej tkaniny poliamidowej jednostronnie gumowanej;
- Stelaż posiada 2 niezależne komory powietrzne;
- Dach wykonany z mocnej i lekkiej tkaniny poliamidowej powleczonej jednostronnie gumą, wysoka wodoszczelność;
- Podłoga wykonana z mocnej tkaniny poliestrowej dwustronnie gumowanej z moletem przeciwślizgowym, zintegrowana z konstrukcją stelaża i dachu namiotu;
- Elementy namiotu połączone ze sobą metodą szycia i klejenia, zabezpieczone od wewnątrz taśmą uszczelniającą.

Szerokość	Długość	Wysokość
6 m	7,2 m	3,4 m
Powierzchnia całkowita	Efektywna powierzchnia użytkowa	Masa w pokrowcu bez wyposażenia max
43 m ²	40 m ²	170 kg
Wymiary namiotów w pokrowcu: dł./ szer. /wys.	Czas napełniania stelaża namiotu za pomocą zestawu do pompowania BRAVO	
180/70/60	10 min	



PRZYZCĘPA PRZECIWPOWODZIOWA ////////////////

PRZEZNACZENIE:


Dla ratownictwa powodziowego, do przeprowadzania akcji przeciwpowodziowej z wykorzystaniem znajdujących się na jej wyposażeniu zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą FB3L produkcji LUBAWA S.A. Na przyczepie znajdują się wszystkie narzędzia i urządzenia potrzebne do rozłożenia zapór w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Przyczepę można zamówić o różnych ładownościach i rozmiarach dopasowanych do potrzeb klienta, jak i do pojazdu, przez który ma być transportowana.

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE:

- Zapory przeciwpowodziowe FB3L 70 do 150 odcinków (w zależności od ładowności przyczepy, jedna zapora waży 11 kg);
- Pompa pływająca w wydajności ok. 1000 l/min;
- Węże tłoczne W52 i W75 po 4 szt.;
- Rozdzielacz kulowy;
- Agregat prądowłóczy;
- Najaśnica z dwoma głowicami;
- Kanister 10 l do benzyny;
- Łódź motorowa ORKA 4 osobowa;
- Kombinezon do pracy w wodzie ;
- Spodnie do pracy w wodzie;
- Kamizelki asekuracyjne.

ZALETY:

- Szybki transport do miejsca zagrożonego;
- Szybki montaż kilkuset metrów zapory przeciwpowodziowej (czas rozłożenia jednej zapory 10 mb. ok. 5 min. i zastępuje 170 worków z piaskiem);
- Wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w jednym miejscu;
- Możliwość prowadzenia akcji w dzień jak i w nocy.



RATOWNICTWO
RESCUE



BHP / OHS

Lubawa S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska

tel.: +48 62 737 57 77
fax: +48 62 737 57 08

WWW.LUBAWA.COM.PL