

Hybrydowy Wkład Balistyczny Profilowany K3A wykonany w technologii jednoetapowego formowania termicznego		
WYMIARY [mm] $\pm 7\%$	MASA [g] $\pm 10\%$	ODPORNOŚĆ BALISTYCZNA
250 x 300	1400	Klasa K3 A wg PN-V-87000:2011 Pocisk 7,62x39 mm PS (pocisk z rdzeniem ze stali miękkiej o masie 7,9 +/- 0,1g i prędkości uderzenia 720 +/- 15 m/s) Płyta PRZÓD / TYŁ: odporność na co najmniej 6 strzałów

Charakterystyka:

- Innowacyjny układ kompozytowy o znacząco zwiększonej funkcjonalności, zoptymalizowanej ergonomii użytkowania i wydłużonej trwałości,
- zredukowana masa kompozytu,
- wysoka odporność balistyczna,
- wysoka absorpcja energii uderzenia pocisku,
- zmniejszenie ryzyka powstawania urazów wewnętrznych,
- anatomicznie dopasowany kształt płyty przedniej,
- wysoka ergonomia użytkowania.

Wyrób powstał w ramach realizacji Projektu POIR.04.01.02-00-0028/17



Konsorcjum ITB MORATEX, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, LUBAWA S.A., MIRANDA Sp. z o.o.

