

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje buty strażackie:

- a) 2 pary rozmiar 40 (7 UK)
- b) 2 pary rozmiar 42 (8 UK)
- c) 4 pary rozmiar 43 (9 UK)
- d) 8 par rozmiar 45 (10,5 UK)
- e) 4 pary rozmiar 48 (13UK)

Specyfikacja:

1. Wykonane z kauczuku nitrylowego / chloroprenowego - ogniotrwałe
2. Podnosek ochronny + wkładka antyprzebiciowa wykonana z kompozytu lub polimeru
3. Doskonała odporność na ciepło kontaktowe, uderzenia ciepła i ogień
4. Doskonała odporność na kontakt z substancjami chemicznymi tj.: węglowodory, oleje, tłuszcze, rozpuszczalniki, słabe i rozcieńczone kwasy
5. Doskonała odporność na ścieranie i przecięcie
6. Używane przy skafandrach interwencyjnych do zagrożeń chemicznych (badania wykonane zgodne z normą EN 943-2)
7. Kolor żółty
8. Gwarancja 12mc

Zgodne z normami:

1. EN 15090 typ 3
Kalosze do sytuacji awaryjnych i mogące być stosowane podczas pożaru generujących wydzielanie się substancji chemicznych zagrażających życiu.
2. EN ISO 20345 S5 HRO SRC
Absorpcja energii w części piętowej
Antystatyczne
Odporność na ciepło kontaktowe (HRO)

3. EN 13832-3 J P Q Kalosze bardzo odporne na substancje chemiczne:

N-Heptan (J)

Nadtlenek wodoru (P)

Izopropanol (Q)

4. EN 13287 Odporność na poślizg podeszwy (SRC):

-na podłożu stalowym

-na podłożu ceramicznym

Uwaga! Wszystkie powyższe wymagania zamawiający traktuje jako minimalne wymagania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu i zaakceptuje urządzenie o parametrach jak powyżej lub lepszych.