

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - tkanina PE biała 220g/m² - szerokość 220cm (ilość: 1300 mb)

Typ materiału: tkanina HDPE - powłoka LDPE

Gramatura: 220 g/m² ± 2 % (PN-EN ISO:3801:1993)

Wytrzymałość na rozciąganie: 950 N/5cm ± 2 %

Odporność na rozdarcie: 125 N ± 2 %

Stabilizacja UV: 300 KLY

Odporność termiczna: - 40°C/ +80°C

Część nr 2 – tkanina PCV khaki 650 g/m² trudnopalna - szerokość 250cm (ilość: 250 mb)

PCV powlekany dwustronnie kolor: khaki

Gramatura: 650 g/m² ± 50 (PN-EN ISO:3801:1993)

Szerokość: 248 – 252 cm

Wytrzymałość na rozrywanie: ≥ 80 daN/5cm (PN-EN ISO 1421:2001)

Wytrzymałość na rozdieranie: ≥ 12 daN (PN-EN ISO 4674-1 Metoda B)

Odporność na zapalenie - średni czas zapalenia, nie mniej niż 20 s. (PN-EN ISO 6940:2005)

Uwaga! W przypadku chęci zastosowania innych norm nierównoważnych, konieczne jest potwierdzenie parametrów z Zamawiającym w trybie III.3. zapytania ofertowego.