



Łącznik do namiotów może służyć jako namiot przejściowy dla większej grupy namiotów, a także baz szpitalnych lub wojskowych. Czasza łącznika jest wklejona na stałe do podłogi i stelaża oraz wykonana jest z tkaniny jednostronnie powleczonej odpornej na działanie czynników atmosferycznych.

Na wszystkich czterech ścianach umieszczone są drzwi zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania i spinania na klamry. Stelaż pneumatyczny łącznika wykonany jest z tkaniny dwustronnie powleczonej o dobrej odporności na ścieranie. Stelaż jest konstrukcji dwukomorowej, każda komora wyposażona jest w komplet zaworów.

Podłoga łącznika z możliwością wypinania, wklejona jest na stałe do czaszy i wykonana jest z tkaniny antypoślizgowej. Dodatkowo łącznik wyposażony jest we wpinaną na rzepy podpinkę poprawiającą właściwości termiczne i kabel z wtyczką i gniazdem o IP44. Wewnątrz łącznika na stelażu umieszczone są także uchwyty umożliwiające podpięcie oświetlenia, siatki lub innego sprzętu. Łącznik jest przystosowany do łączenia modułowego za pomocą kotnierzy do zarówno starego (NP-16, NP-26, NP-38) jak i nowego typu namiotów.

W skład zestawu wchodzi również zestaw naprawczy i pokrowiec z osprzętem umożliwiającym przymocowanie łącznika do gruntu. Całość pakowana jest w opakowanie transportowe zapinane na taśmy z klamrami zatrzaskowymi.

Parametry techniczne

Masa łącznika wraz z osprzętem i pokrowcem	120 kg (±5 kg)
Powierzchnia użytkowa	21,9 m ²
Wymiary zewnętrzne po rozłożeniu (długość x szerokość x wysokość)	5,2 m x 5,2 m x 3,1 m (±0,1 m)
Wymiary po spakowaniu (długość x szerokość x wysokość)	1,6 m x 0,7 m x 0,4 m (±0,05 m)
Czas sprawiania (przez 4 osoby)	12 - 15 minut
Zawory	Zawór bezpieczeństwa 24 bara, zawór Z-50 do pompowania z butli sprężonego powietrza, zawór wlotowo-wylotowy.

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

