



Namiot NPSO-30 jest namiotem przeznaczonym głównie do celów dekontaminacyjnych, ale może służyć również jako namiot dowodzenia, sypialny, medyczny, itp. Czasza namiotu jest wykonana w technologii dwustronnego powleczenia gumą, a konstrukcja namiotu jest przystosowana do łączenia modułowego. Każdy namiot posiada dwie identyczne ściany szczytowe, standardowo wyposażone wejście usytuowane centralnie, zamykane na zamki błyskawiczne. Drzwi wejściowe można rolować do góry i w stanie zwiniętym mocować na taśmy z klamrami. Otwory wejściowe okolone są kołnierzem, który umożliwia łączenie bezpośrednie z identycznym kołnierzem drugiego namiotu tworząc ustawienie namiotu szeregowo. Do podłączenia przewodów nagrzewnic lub klimatyzatora oraz kabli, służą cztery rękawy techniczne duże i cztery rękawy techniczne małe.

Czasza namiotu jest na stałe wklejona w podłogę i stelaż pneumatyczny. Stelaż posiada również wklejone uchwyty służące do mocowania oświetlenia i innych urządzeń wewnątrz namiotu. Namiot posiada zamocowaną w części sufitowej siatkę służącą do podwieszenia sprzętu medycznego lub innego wyposażenia. Namiot może być doposażony w kotary, ścianki działowe i linie dekontaminacyjne w zależności od jego przeznaczenia. Namiot jest wyposażony w zewnętrzny stelaż metalowy, służący jako dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji pneumatycznej w czasie spadków ciśnienia lub uszkodzenia jednej z dętek pneumatycznych podczas np. działań wojennych. Stelaż sztywny można rozłożyć z ziemi, bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Naciąganie czaszy namiotu pneumatycznego na stelaż sztywny również może odbywać się z ziemi za pomocą systemu linek i bloków.

Parametry techniczne

Wymiary gabarytowe (bez stelaża sztywnego)	6 x 5,04 x 3,3 [m]
Wymiary gabarytowe (ze stelażem sztywnym)	6,5 x 6,04 x 3,5 [m]
Waga	105 kg – stelaż zewnętrzny metalowy 115 kg namiot (czasza, podłoga, stelaż pneumatyczny)
Zawartość kompletu	pokrowce transportowe, zestaw naprawczy, osprzęt do kotwiczenia namiotu do gruntu
Zawory	włotowo-wylotowy do pompowania sprężarką lub pompką, Z-50 do pompowania z butli sprężonego powietrza, bezpieczeństwa

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

