



Przeznaczony jest do grupowego biwakowania, magazynowania lub wykonywania czynności wymagających zabezpieczenia przed oddziaływaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Charakterystyka:

Namiot ma kształt przeciętego na połowę walca, o ścianach czołowych składających się z dwóch części spinanych na pętle. W ścianach bocznych umieszczone są otwory okienne, wyposażone w okna wymienne z celuloidu. Dwa dodatkowe otwory służą do podłączenia nagrzewnic. Konstrukcja namiotu umożliwia łączenie kilku namiotów w szereg.

Wykonany jest z tkaniny bawełniano-poliestrowej o impregnacji wodoodpornej, przeciwgrzybiczej i trudnopalnej oraz tkanin powlekanych o najwyższych parametrach wytrzymałościowych i funkcjonalno-użytkowych. Składa się z czaszy zewnętrznej, podpinki, podłogi i stelaża stalowego. Namiot ma kształt przeciętego na pół walca, o ścianach czołowych składających się z dwóch części spinanych na pętle.

W ścianach bocznych znajdują się otwory okienne z prostokątnymi zasłonkami z siatki i tkaniny zasadniczej. Okrągłe okna są wykonane z folii twardej lub celuloidu oraz wyposażone w blachę kominową do tradycyjnego ogrzewania. Dwa dodatkowe otwory rękawowe służą do podłączenia nagrzewnic.

Konstrukcja namiotu umożliwia łączenie kilku namiotów w szereg. Powierzchnia użytkowa jest dodatkowo powiększona o szerszą absydę. Cały namiot wspiera się na stelażu stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie.

Parametry techniczne

Długość całkowita z absydą	6,5 m
Długość bez absydy	5 m
Szerokość	4,6 m
Wysokość	2,1 m
Waga	230 kg

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

